



## RFQ 884 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Κατασκευαστής.	Επώνυμος κατασκευαστής διεθνώς αναγνωρισμένος για την ποιότητα των προϊόντων του.
2	Κατηγορία συσκευής.	Πολύ-λειτουργικός Ασπρόμαυρος δικτυακός εκτυπωτής, φωτοτυπικό, έγχρωμο σκάνερ.
3	Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης.	έως 1200 x 1200 dpi, 256 διαβαθμίσεις του γκριζου
4	Ταχύτητα εκτύπωσης (Μαύρο A4).	έως 65 σελίδες ανά λεπτό.
5	Εκτύπωση διπλής όψης.	Αυτόματη.
6	Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης	≤ 5 Δευτερόλεπτα.
7	Μέγιστος μηνιαίος συνιστώμενος όγκος εκτύπωσης.	έως 250.000 σελίδες.
8	Χωρητικότητα ραφιού εξόδου χαρτιού.	≥ 500 σελίδων 80 g/m <sup>2</sup> .
9	Συρτάρι τροφοδοσίας χαρτιού.	≥ 500 σελίδων 80 g/m <sup>2</sup> .
10	Δεύτερο συρτάρι τροφοδοσίας χαρτιού.	≥ 500 σελίδων 80 g/m <sup>2</sup> .
11	Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη.	≥ 50 σελίδων 80 g/m <sup>2</sup> .
12	Μεγέθη μέσων εκτύπωσης.	A3,A4,A5.
13	Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού.	(75 - 120) g/m <sup>2</sup> ή περισσότερα.
14	Πρόγραμμα περισυλλογής άδειων κασετών αναλωσίμων από τον κατασκευαστή.	NAI, χωρίς κόστος για την εταιρεία.
15	Οδηγοί λειτουργίας Microsoft Windows.	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows server 2012.
16	Θύρες επικοινωνίας.	Fast Ethernet, USB .
17	Γλώσσες Εκτύπωσης.	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, Adobe PDF 1.7
18	Πρωτόκολλα δικτυακής επικοινωνίας.	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6.
19	Δυνατότητα αντιγραφής.	NAI.
20	Δυνατότητα σάρωσης. (Έγχρωμης-Μονόχρωμης)	NAI.
21	Δυνατότητα δικτυακής σάρωσης.	NAI.
22	Τύπος σαρωτή.	Επίπεδος σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.
23	Ανάλυση σάρωσης. (A4 Μαύρο)	600 X 600 dpi ή καλύτερη.
24	Τύπος αρχείων σάρωσης.	PDF, JPG, TIFF, XPS
25	Ανάλυση αντιγραφής.	έως 600 X 600 dpi.
26	Πιστοποιήσεις.	Energy Star, CE.
27	Τροφοδοσία.	220V / 50Hz.
28	Εγγύηση.	Τρία έτη - on site - επόμενη εργάσιμη ημέρα. (Ανταλλακτικά - Εργασία )