

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 811
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

1. Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι να θέσει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτικά με συσκευές διάθεσης τους), κρεμοσάπουνα και σάκοι απορριμμάτων.

2. Προβλεπόμενη χρήση

Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού και οι συσκευές που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και για την ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΑΒ.

3. Κοινές απαιτήσεις για τα είδη όλων των Ομάδων

Όλοι οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν ένα (1) δείγμα για το χαρτί υγείας και τις χειροπετσέτες και των απαιτούμενων συσκευών διάθεσης αυτών, ώστε να επιβεβαιώσει η αρμόδια Επιτροπή την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του παρόντος Παραρτήματος I.

Το δείγμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προσφοράς των προσφερόντων και απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού.

4. Τεχνικές προδιαγραφές ρολών χειροπετσέτας με συσκευές διάθεσης

Το ρολό χειροπετσέτας (ΡΧ) θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- 4.1 Το ΡΧ θα πρέπει να περιέχει δίφυλλη χειροπετσέτα (κολλημένα μεταξύ τους φύλλα).
- 4.2 Το συνολικό μήκος της χειροπετσέτας ανά ρολό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 m.
- 4.3 Το ύψος του ΡΧ (πλάτος χειροπετσέτας) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm.
- 4.4 Το συνολικό μικτό βάρος του κάθε ΡΧ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.300 gr.
- 4.5 Το ΡΧ θα πρέπει να φέρει όλες τις απαιτούμενες από την νομοθεσία προδιαγραφές και θα πρέπει να καλύπτει όλους του κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
- 4.6 Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει και διαθέσει κατά χρήση με χρησιδάνειο στην ΕΑΒ καθ' όλη της διάρκεια της σύμβασης αντίστοιχες συσκευές οριζόντιας διάθεσης των ΡΧ σε θέσεις ανάρτησης εντός των WC της ΕΑΒ που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

4.7 Τεχνικές προδιαγραφές συσκευών διάθεσης ΡΧ

- 4.7.1 Σύστημα κλειδώματος.
- 4.7.2 Χωρητικότητα και αντοχή αντίστοιχη του προσφερόμενου ρολού.
- 4.7.3 Αποκλειστικά χειροκίνητη προώθηση και αποκοπή της χειροπετσέτας (χωρίς αφαίρεση του μαδρέν) σε μήκος τουλάχιστον 19 cm (ανά φύλλο).

- 4.7.4 Εύκολη επισκευή/αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς, χωρίς την απεγκατάσταση από τον τοίχο.
- 4.7.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση ή επισκευή (με δικό του προσωπικό, μεταφορικά και υλικά) κάθε ελαττωματικού τμήματος ή συστήματος της συσκευής, η αστοχία του οποίου οφείλεται σε λανθασμένο υλικό, κακοτεχνία, κακό σχεδιασμό ή ανεπαρκή διάρκεια ζωής.
- 4.7.6 Μετά τη λήξη σύμβασης οι συσκευές θα αποξηλωθούν με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

5. Προς προμήθεια ποσότητες PX και συσκευών

Συνολική ετήσια ποσότητα: 3.500 τεμαχίων PX

Συσκευές διάθεσης: 125

Πίνακας συμμόρφωσης και παραλαβή ρολών χειροπετσέτας:

Όλες οι παράγραφοι της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν τους ελάχιστους όρους συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Για τον λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την Τεχνική Προσφορά τους συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα II) προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

6. Τεχνικές προδιαγραφές ρολών χαρτιού υγείας με συσκευές διάθεσης

Το ρολό χαρτιού υγείας (PXY) θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- 6.1 Το PXY θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικές συσκευές WC.
- 6.2 Το PXY θα πρέπει να περιέχει δίφυλλο χαρτί (κολλημένα μεταξύ τους φύλλα).
- 6.3 Το χρώμα του χαρτιού θα πρέπει να είναι λευκό.
- 6.4 Το βάρος PXY θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 450gr.
- 6.5 Το συνολικό μήκος του περιεχόμενου χαρτιού ανά ρολό θα πρέπει είναι τουλάχιστον 129m.
- 6.6 Το ύψος του PXY θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9cm.
- 6.7 Το PXY θα πρέπει να είναι μαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του από καθαρή κυτταρίνη.
- 6.8 Το PXY θα πρέπει να είναι 100% υδατοδιαλυτό στην αποχέτευση, χωρίς επιβάρυνση σε βιολογικούς καθαρισμούς.
- 6.9 Το PXY θα πρέπει να φέρει όλες τις απαιτούμενες από την νομοθεσία προδιαγραφές και θα πρέπει να καλύπτει όλους του κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

6.10 Τεχνικές προδιαγραφές συσκευών διάθεσης PXY

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει και διαθέσει κατά χρήση με χρησιδάνειο στην ΕΑΒ καθ' όλη της διάρκεια της σύμβασης αντίστοιχες συσκευές διάθεσης των PXY σε θέσεις ανάρτησης εντός των WC της ΕΑΒ που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Οι συσκευές διάθεσης των PXY θα πρέπει να διαθέτουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- 6.10.1 Σύστημα κλειδώματος.
- 6.10.2 Αποκλειστικά χειροκίνητη προώθηση και αποκοπή του χαρτιού με δόντια κοπής για εύκολη διανομή χωρίς το χαρτί να βγαίνει ανεξέλεγκτα.
- 6.10.3 Τοποθέτηση σε ύψος 70 εκ. περίπου από το έδαφος.
- 6.10.4 Εύκολη επισκευή/αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς, χωρίς την απεγκατάσταση από τον τοίχο.

6.10.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση ή επισκευή (με δικό του προσωπικό, μεταφορικά και υλικά) κάθε ελαττωματικού τμήματος ή συστήματος της συσκευής, η αστοχία του οποίου οφείλεται σε λανθασμένο υλικό, κακοτεχνία, κακό σχεδιασμό ή ανεπαρκή διάρκεια ζωής.

6.10.6 Μετά τη λήξη σύμβασης οι συσκευές θα αποξηλωθούν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

7. Προς προμήθεια ποσότητες PXY και συσκευών

Συνολική ετήσια ποσότητα: 12.000 τεμάχια PXY

Συσκευές διάθεσης: 250 συσκευές

Πίνακας συμμόρφωσης και παραλαβή ρολών χαρτιού υγείας:

Όλες οι παράγραφοι της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν τους ελάχιστους όρους συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Για τον λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την Τεχνική Προσφορά τους συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα II) προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

8. Τεχνικές προδιαγραφές κρεμοσάπουνου

Το κρεμοσάπουνο θα πρέπει να πληρεί κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

8.1 Ιξώδες =>2000 στους 20°C.

8.2 Επιφανειοδραστικές ουσίες ≥5,0%.

8.3 Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

8.4 Το προϊόν να διαθέτει γνωστοποίηση στο CPNP με σχετική τεκμηρίωση.

8.5 PH=6,5-7.

8.6 Κάθε παράδοση του υλικού απαιτείται να συνοδεύεται με πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης, εκδιδόμενο με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, όπου θα πιστοποιούνται τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

9. Προς προμήθεια ποσότητα κρεμοσάπουνου

Συνολική ετήσια ποσότητα: 3.400lt

Πίνακας συμμόρφωσης και παραλαβή κρεμοσάπουνου:

Όλες οι παράγραφοι της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν τους ελάχιστους όρους συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Για τον λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την Τεχνική Προσφορά τους συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα II) προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

10. Τεχνικές προδιαγραφές σάκων απορριμμάτων σε ρολό:

Ομάδα Δ:

Οι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

10.1 Σακούλες κατάλληλες για κάδους γραφείου WC - τουαλέτας.

10.2 Διάσταση: 45 ± 5cm X 55cm ± 5cm, σε ρολά.

Ομάδα Ε:

10.3 Σακούλες σκουπιδιών ενισχυμένες υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής για κάθε χρήση.

10.4 Διάσταση: $80 \pm 5\text{cm} \times 110\text{cm} \pm 5\text{cm}$, σε ρολά.

11. Προς προμήθεια ποσότητες σάκων απορριμμάτων

Συνολική ετήσια ποσότητα

11.1 Ομάδα Δ : 120.000 σάκοι

11.2 Ομάδα Ε: 18.000 σάκοι.

12. Πίνακας συμφωνίας και Παραλαβή σάκων απορριμμάτων ομάδων Δ και Ε:

Όλες οι παράγραφοι της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής αποτελούν τους ελάχιστους όρους συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα II) προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.