



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα αγαθά και οι περιγραφές τους, περιγράφονται παρακάτω:

α/α	ΕΙΔΟΣ:	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
1	Κιτ αναρρόφησης με μεγάλη αντλία Ολοκληρωμένο σετ προϊόντων για κατασκευή αντικειμένων με νερό και ύφασμα, καθώς και για κατασκευές με αναρρόφηση και την δημιουργία ισχυρών, διαφανών επιφανειών.	• Αντλία κενού μεγάλου μεγέθους, κατάλληλη για συνεχή λειτουργία • Ελάχιστο τελικό κενό: $\leq -0,95$ bar • Παροχή αντλίας: ≥ 5 m³/h • Τροφοδοσία: 230 V / 50 Hz • Περιλαμβανόμενα υλικά: ◦ Ύφασμα αποκόλλησης (peel ply) ◦ Διατηρητή μεμβράνη ◦ Ύφασμα αναπνοής (breather) ◦ Φίλμ κενού ◦ Ύφασμα ροής και ύφασμα ροής τύπου Ωμέγα ◦ Σπειροειδείς σωλήνες και σωλήνες διανομής ρητίνης/αέρα ◦ Διανομέας, μανόμετρο κενού, βαλβίδα ελέγχου ◦ Ρητινοπαγίδα και φίλτρο αέρα • Συμβατό με εποξειδικές, πολυεστερικές και βινυλεστερικές ρητίνες	1
2	Τριβείο χειρός Dremel 4250-35 ή τριβείο με τα διπλανά χαρακτηριστικά.	• Ισχύς: ≥ 200 W • Ρυθμιζόμενες στροφές • Διάμετρος πέλματος: ~ 125 mm (για orbital) • Χαμηλό επίπεδο κραδασμών • Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα αναρρόφησης σκόνης • Τροφοδοσία: 230 V / 50 Hz	1
3	Σκούπα αναρρόφησης επαγγελματική	• Χωρητικότητα κάδου: ≥ 20 L • Φίλτρο HEPA (κατηγορίας H13 ή ανώτερο) • Ισχύς κινητήρα: ≥ 1000 W • Υποδοχή για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων • Κατάλληλη για σκόνη άνθρακα και υαλονημάτων • Τροφοδοσία: 230 V / 50 Hz	1
4	Ζυγαριά ακριβείας	• Μέγιστο βάρος: ≥ 5 kg • Ανάλυση: ≤ 1 g (ή καλύτερη)	1

		- Ψηφιακή οθόνη LCD - Λειτουργία απόβαρου (tare) - Τροφοδοσία: μπαταρία και/ή ρεύμα	
5	Πάγκος εργασίας (Σταθερός πάγκος για εργασίες κατασκευής και συναρμολόγησης σύνθετων υλικών)	- Διαστάσεις επιφάνειας: περίπου 1400 x 690 mm - Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή - Επιφάνεια εργασίας με λευκή μελαμίνη. - Ωφέλιμο φορτίο: ≥ 300 kg - Ρυθμιζόμενο ύψος ή εργονομικό ύψος εργασίας	1

9. Εγγύηση

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία τελικής αποδοχής των αγαθών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ.